



Logamax plus GB112 - Πρόσθετος εξοπλισμός

Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή €
G-SU Τρίοδη βάνα		
<ul style="list-style-type: none"> • Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βάνα για τη σύνδεση με εξωτερικό Boiler. • 24V AC. 	7095581	115
G-SU DN 32 Τρίοδη βάνα		
<ul style="list-style-type: none"> • Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βάνα για τη σύνδεση με εξωτερικό Boiler για την GB112-60kW. • 24V AC. 	7095583	410
FB -Αισθητήριο Boiler		
<ul style="list-style-type: none"> • Για σύνδεση με εξωτερικό Boiler, μήκος 3 μέτρα. 	87095626	33
WST 60-21 Υδραυλική γέφυρα		
<ul style="list-style-type: none"> • Υδραυλική γέφυρα. • Μεγ.παροχή: 3,0 m³/h, Σύνδεση 1" • Βάνα εκκένωσης. • Θερμική μόνωση. 	WST 60-21	245
WST 60-34 Υδραυλική γέφυρα		
<ul style="list-style-type: none"> • Υδραυλική γέφυρα • Μεγ.παροχή: 5,0 m³/h, Σύνδεση 1 1/4". • Βάνα εκκένωσης. • Θερμική μόνωση. 	WST 60-34	280
WST 80-34 Υδραυλική γέφυρα		
<ul style="list-style-type: none"> • Υδραυλική γέφυρα Μεγ.παροχή: 7,0 m³/h, Σύνδεση 1 1/2". • Βάνα εκκένωσης. • Θερμική μόνωση. 	WST 80-34	320
WST 80-54 Υδραυλική γέφυρα		
<ul style="list-style-type: none"> • Υδραυλική γέφυρα Μεγ.παροχή: 9,0 m³/h, Σύνδεση 2". • Βάνα εκκένωσης. • Θερμική μόνωση. 	WST 80-54	350

- Σε απόθεμα
- Κατόπιν παραγγελίας

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.